

# WASSERDICHTHE WIPPSCHALTER



KC/KD



KF



KG



KM



KR



KS



KT

Serie	Ausschnitt Maße ca. (mm)	Schaltleistung	V DC Schaltleistung	Typ	Zulassungen				Kontaktbestückung			Schalterfunktion						Anschlüsse				Betätiger															
					UL	CSA	cULus	VDE	Schutzklasse	Beleuchtet, Glühlampe	Beleuchtet, LED	Wechsler, 1-polig	Schließer/Öffner, 1-polig	Wechsler, 2-polig	Schließer/Öffner, 2-polig	Ein-Aus	Ein-Ein	(Ein)-Aus	Ein-(Aus)	Ein-(Ein)	Ein-Aus-Ein	Ein-Aus-(Ein)	(Ein)-Aus-(Ein)	4,8 mm Steckanschluss	6,3 mm Steckanschluss	LP-Anschluss gerade	Lötanschluss	Schraubanschluss	Gerade	Konkav	2-farbige LED						
KC	Ø 20,2	10 A 250 V AC 16 A 125 V AC						IP65																													
KD	Ø 20,2	10 A 250 V AC 16 A 125 V AC						IP65																													
KF	Ø 20,2	6 A 250 V AC 10 A 125 V AC						IP65																													
KG	36,0 x 21,2	10 A 250 V AC 20 A 125 V AC						IP56																													
KM	36,0 x 21,2	10 A 250 V AC 20 A 125 V AC						IP56																													
KR	19,4 x 13,0	10 A 250 V AC 16 A 125 V AC						IP65																													
KS	36,0 x 21,2	10 A 277 V AC 16 A 125 V AC						IP56																													
KT	36,8 x 15,2	10 A 250 V AC 20 A 125 V AC						IP56																													

